

# Stysteemverlichting LED



**Aansluittoebehoren** Pagina 752 **Kastsystemen** Pagina 74/94 **Compacte kast AE** Pagina 58

## Voordelen:

- Optimale verlichting in de complete kast
- Naar keuze met clip-, schroef- en magneetbevestiging
- Passende uitvoering voor elke toepassing

## Materiaal:

- Kunststof
- Aluminium

## Kleur:

- Kast: RAL 7016

## Lichtkleur:





- 4000 K (neutraal wit)

## Levering:

- Incl. bevestigingsschroeven

## Opmerking:

- Aansluittoebehoren moeten apart worden besteld
- Informatie met betrekking tot landspecifieke uitvoeringen vindt u op internet

				
Bestelnr.	2500.310	2500.300	2500.210	2500.200
Lichtvermogen (lumen)	1200	1200	900	900
Lengte (mm)	437	437	437	437
Bewegingsmelder	■	■	–	–
Nominale spanning	100 – 240 V AC	■	■	■
	24 V DC	–	–	–
Uitvoering	Contactdoos	■	–	■
	90° draaibare connector	■	■	■
	Verstelling verlichtingsrichting	■	■	–
	Verstelling lichtverdeling	■	■	■
Beschermklasse	II (geïsoleerd)			
Toelatingen	UL	–	■	–
	cUL	–	■	–
	CCC	–	■	–
	ENEC	■	■	■
Montagewijze	Geschoefd	■	■	■
	Clipbevestiging	■	■	■
	Magneetbevestiging aan vlakke delen (toebehoren)	–	■	–
Aansluitmogelijkheden	Voeding	3-polig	3-polig	3-polig
	Doorgaande bedrading	3-polig	3-polig	3-polig
	Deurschakelaar (toebehoren)	–	–	■
Montagemogelijkheid	Kasten met 25 mm-raster	Schroeven/clip	direct aan het profiel	direct aan het profiel
	AE	Geschoefd	met universele montagebeugel	
<b>Toebehoren</b>				
Universele montagebeugel	2373.000	2373.000	2373.000	2373.000
Bevestigingsset met magneten	–	2500.480	–	2500.480
Deurschakelaar	–	–	2500.460	2500.460
Deurschakelaar, UL	–	–	–	2500.470
<b>Aansluittoebehoren</b>				
Voeding, 2-polig	–	–	–	–
Voeding, 3-polig	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400
Voeding, 3-polig, ENEC, UL	–	2500.500	–	2500.500
Doorgaande bedrading, 2-polig	–	–	–	–
Doorgaande bedrading, 3-polig	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430
Doorgaande bedrading, 3-polig, ENEC, UL	–	2500.530	–	2500.530