



DOWNLIGHT SLIM



Productnaam	GTIN (EAN)	Product-klasse	lm	lm/w	°	L70 ¹	L80 ²	Afmetingen Ø x H [mm]	Gatmaat [mm]	IB	No.
-------------	------------	----------------	----	------	---	------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	----	-----

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ROUND

Klasse II - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Geïntegreerde driver - Voorbedraad - Aansluiten met connectorbox - Lage installatiediepte (30 mm) - 220...240 V - 3 jaar garantie - Accessoire³: opbouwframe


Downlight Slim round DN105 6W 3000K IP20 WT	4058075078970		420	70	120°	30.000h	—	118 x 30	105	1	1
Downlight Slim round DN105 6W 4000K IP20 WT	4058075078994		430	70	120°	30.000h	—	118 x 30	105	1	1
Downlight Slim round DN105 6W 6500K IP20 WT	4058075079014		430	70	120°	30.000h	—	118 x 30	105	1	1
Downlight Slim round DN155 12W 3000K IP20 WT	4058075079038		1.020	85	120°	30.000h	—	169 x 30	155	1	1
Downlight Slim round DN155 12W 4000K IP20 WT	4058075079052		1.020	85	120°	30.000h	—	169 x 30	155	1	1
Downlight Slim round DN155 12W 6500K IP20 WT	4058075079076		1.020	85	120°	30.000h	—	169 x 30	155	1	1
Downlight Slim round DN210 18W 3000K IP20 WT	4058075079090		1.530	85	120°	30.000h	—	225 x 30	210	1	1
Downlight Slim round DN210 18W 4000K IP20 WT	4058075079113		1.530	85	120°	30.000h	—	225 x 30	210	1	1
Downlight Slim round DN210 18W 6500K IP20 WT	4058075079137		1.530	85	120°	30.000h	—	225 x 30	210	1	1
Downlight Slim round DN105 Frame WT	4058075079151		—	—	—	—	—	121 x 54	—	1	2
Downlight Slim round DN155 Frame WT	4058075079175		—	—	—	—	—	170 x 38	—	1	2
Downlight Slim round DN210 Frame WT	4058075079199		—	—	—	—	—	225 x 38	—	1	2

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM SQUARE



Klasse II - Polycarbonaat behuizing (RAL 9016) - Geïntegreerde driver - Voorbedraad - Aansluiten met connectorbox - Lage installatiediepte (30 mm) - 220...240 V - 3 jaar garantie - Accessoire³: opbouwframe

Downlight Slim square DN105 6W 3000K IP20 WT	4058075079212		420	70	120°	30.000h	—	118 x 118 x 30	105 x 105	1	3
Downlight Slim square DN105 6W 4000K IP20 WT	4058075079236		430	70	120°	30.000h	—	118 x 118 x 30	105 x 105	1	3
Downlight Slim square DN105 6W 6500K IP20 WT	4058075079250		430	70	120°	30.000h	—	118 x 118 x 30	105 x 105	1	3
Downlight Slim square DN155 12W 3000K IP20 WT	4058075079274		1.020	85	120°	30.000h	—	169 x 169 x 30	155 x 155	1	3
Downlight Slim square DN155 12W 4000K IP20 WT	4058075079298		1.020	85	120°	30.000h	—	169 x 169 x 30	155 x 155	1	3
Downlight Slim square DN155 12W 6500K IP20 WT	4058075079311		1.020	85	120°	30.000h	—	169 x 169 x 30	155 x 155	1	3
Downlight Slim square DN210 18W 3000K IP20 WT	4058075079335		1.530	85	120°	30.000h	—	225 x 225 x 30	210 x 210	1	3
Downlight Slim square DN210 18W 4000K IP20 WT	4058075079359		1.530	85	120°	30.000h	—	225 x 225 x 30	210 x 210	1	3
Downlight Slim square DN210 18W 6500K IP20 WT	4058075079373		1.530	85	120°	30.000h	—	225 x 225 x 30	210 x 210	1	3
Downlight Slim square DN105 Frame WT	4058075079397		—	—	—	—	—	121 x 121 x 54	—	1	4
Downlight Slim square DN155 Frame WT	4058075079410		—	—	—	—	—	170 x 170 x 38	—	1	4
Downlight Slim square DN210 Frame WT	4058075079434		—	—	—	—	—	225 x 225 x 38	—	1	4

MEER PRODUCTDETAILS



DL SLIM DN 210 18W 6.500K



¹ t[h] : L70 @ 25 °C (T_a) | ² t[h] : L80 @ 25 °C (T_a) | ³ 2 jaar garantie

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS