

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Lichtmanagementsystemen



Toepassingsgebieden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Productvoordelen

- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range

Productkenmerken


- Up to 4 DALI MCU TWs can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Cover and rotary switch in neutral white
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|----------|
| Nominale vermogen | 2,00 W |
| Nominale spanning | 230 V |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT



| | |
|---------------------------------|----------|
| Lengte | 71.00 mm |
| Breedte | 71.00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 71.00 mm |
| Hoogte | 50.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 50.00 mm |
| Product gewicht | 95,00 g |

KLEUREN & MATERIALEN

| | |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

MOGELIJKHEDEN

| | |
|------------------|--------------------------|
| Dimbaar | Ja |
| Dimmer interface | DALI-2 |
| Type montage | Geïntegreerde inbouwdoos |



CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------|-----------------|
| Keurmerken | CE / EAC / UKCA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Type bescherming | IP20 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4062172224673 | Vouwdoos 1 | 85 mm x 85 mm x 65 mm | 140.00 g | 0.47 dm ³ |
| 4062172224680 | Verzenddoos 48 | 362 mm x 270 mm x 288 mm | 7156.00 g | 28.15 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.